



FICHE TECHNIQUE LEGER R+ PREMIUM

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Isolant rigide de polystyrène expansé Néopor recouvert d'une membrane pare-vapeur aluminisée pour murs intérieurs

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT

Leger R+ Premium 3/4" (R3.45) surpasse l'exigence d'isolation des ponts thermiques de R4 lorsque combiné avec un carton fibre 7/16" (R1.30) ou un OSB 7/16" (R0.68).

EN BONI

Membrane réfléchissant l'énergie.



- > Revêtement de vinyle
- > Fourrure de bois 1" x 3"
- > Membrane pare-air
- > OSB 7/16"
- > Laine isolante 5 1/2"
- > Leger R+ Premium 3/4"
- > Fourrure de bois 1" x 3"
- > Gypse 1/2"

R0.68

R19

R3.45

R4.14

TOTAL
R26.17

COUVERTURE
PONTS THERMIQUES
R4.14



- > Revêtement de vinyle
- > Fourrure de bois 1" x 3"
- > Membrane pare-air
- > Carton fibre 7/16"
- > Laine isolante 5 1/2"
- > Leger R+ Premium 3/4"
- > Fourrure de bois 1" x 3"
- > Gypse 1/2"

R1.30

R19

R3.45

R4.75

TOTAL
R26.79

COUVERTURE
PONTS THERMIQUES
R4.75